



Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, PHOENIX EURO-TRIX DN 25 Wasser/Water 15 BAR Betriebsdruck Made in Germany

Einsatzmöglichkeiten:

Der EURO TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe ebenso wie in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc. Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling aus.

Beschreibung:

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Betriebsdruck bis 15 bar
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C
- Druckträger: synthetische Garne
- hochflexibel, drallfrei und knickstabil
- EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig
- LABS-, Trennmittel- und fettfrei

Nennweite	Innen-Ø	Wandstärke	Länge	Betriebsdruck*	Mindest Berstdruck*	Kleinster Biegeradius	Metergewicht
Zoll/inch	mm	mm	m	bar	bar	ca. mm	ca. g/m
1/2	13,0	3,5	40	15	45	60	265
5/8	16,0	3,8	40	15	45	65	360
3/4	19,0	4,0	40	15	45	70	435
1	25,0	4,5	40	15	45	120	580

* Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur