



Aufdruck: INDUCORD® WATER / WASSER PN 10 BAR



Aufdruck: HEDUFLEX® S / D PN 10 BAR (203 / 254 MM PN 6 BAR)

**Industriewasserschlauch:**

Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.

**Beschreibung:**

- Betriebsdruck: 10 bar (L.W.254 mm 6 bar)
- Platzdruck: 30 bar (L.W.254 mm 18 bar)
- Temperaturbereich: von - 30 °C bis + 80 °C
- Innenseele: SBR, schwarz, glatt
- Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

**Gummi Saug- und Druckschlauch:**

Für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.

**Beschreibung:**

- Betriebsdruck: 10 bar (L.W.254 mm 6 bar)
- Platzdruck: 30 bar (L.W.203 / 254 mm 18 bar)
- Vakuum: 0,8 bar
- Temperaturbereich: von - 30 °C bis + 80 °C
- Innenseele: SBR, schwarz, glatt
- Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Einlagen: mit Stahldrahtspirale

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten

Innen ø	Wand	Außen ø	Länge
mm	mm	mm	m
22	4,0	30	40
25	5,0	35	40
28	5,0	38	40
32	5,5	43	40
35	5,5	46	40
38	6,0	50	40
40	6,5	53	40
42	6,5	55	40
45	7,0	59	40
48	6,5	61	40
50	7,0	64	40
60	7,0	74	40
63	8,0	79	40
70	7,0	84	40
76	7,0	90	40
80	8,0	96	40
90	8,0	106	40
102	8,0	118	40
110	9,0	128	20
127	9,0	145	20
152	11,0	174	20
203	11,0	225	20
254	10,5	275	10

Innen ø	Wand	Außen ø	Länge
mm	mm	mm	m
19	5,5	30	40
25	5,0	35	40
32	5,0	42	40
38	6,0	50	40
40	6,0	52	40
51	6,0	63	40
60	6,5	73	40
63	6,5	76	40
70	7,0	84	40
76	7,0	90	20 / 40
80	7,5	95	40
90	7,5	105	40
102	8,0	118	10 / 20 / 40
110	8,0	126	20
127	9,5	146	20
152	10,0	172	20
203	12,0	227	5 / 6
254	12,0	278	5 / 6