

Klauenkupplungen

linksschließend und farbig lackiert



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das unmögliche möglich



- Robuste Kupplungen aus Temperguss bzw. Stahl, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei), mit Sicherheits-Doppelnocken
- 100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
- Mit ölbeständigem Gummiring SGOR-N, auf Wunsch mit dampfbeständigem Gummiring SDOR-N (bis 200°C), teils mit Messingdichtung
- Durch linksschließenden Mechanismus nicht mit Standard-Klauenkupplungen (rechtsschließend) kuppelbar, zusätzlicher Warnhinweis durch Laschen an beiden Klauen oder Farblackierung
- Eingesetzt vor allem in Anlagen der chemischen und petrochemischen Industrie zur Vermeidung von Fehlkupplungen verschiedener Medien, z.B. Druckluft, Stickstoff, gasförmige Medien, Dampf etc.

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Medium	Klauenabstand	Mat. Dichtung	Gewinde
PN 10 / 16 bar	-40°C – +95°C	Temperguss / Stahl	verschiedene	42 mm	Messing / Perbunan	ISO 228

MODY-Klauen-Schlauchkupplungen linksschließend

SLW	DN	Typ	b	h	Sicher.bund	St.gew.g	Dichtung	Art.Nr.	Abbildung
3/4" = 19 mm	16	MODY	85	100	ohne	340	Perbunan	SSGL 19	1
3/4" = 19 mm	16	MODY	85	112	mit	367	Perbunan	SSGL 19 S	1
3/4" = 19 mm	16	MS-Dichtung	85	84	ohne	240	Messing	SKML 19	1

Andere Größen auf Anfrage./ Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A bzw. B

Klauen-Innengewindekupplungen linksschließend

Gewinde	DN	Typ	b	h	SW	St.gew.g	Dichtung	Art.Nr.	Abbildung
G 3/4"i	17	MS-Dichtung	85	50	32	130	Messing	KIML 34	2
G 3/4"i	19	MODY	85	93	32	434	Perbunan	SSGIL 34	2

Andere Größen auf Anfrage.

Klauen-Außengewindekupplungen linksschließend

Gewinde	DN	Typ	b	h	SW	St.gew.g	Dichtung	Art.Nr.	Abbildung
G 3/4"a	19	MODY	85	73	24	339	Perbunan	SSGAL 34	3

Andere Größen auf Anfrage.

Original Ersatzteile Messingdichtung

Bezeichnung	Ø i	Ø a	h	St.gew.g	Art.Nr.	Abbildung
Messinghülse	17	32	21	12,5	MOOH	4
Schlauchring	23	28	12	3,2	SOOR	4
Halteschraube M5	-	7	14	2	HOOS	4