

# Dreiwege-Kugelhähne



**MSR**  
Schlauchtechnik

Wir machen das  
unmögliche möglich



Erhältlich mit T oder L-Bohrung, bitte bei Beistellung beachten.

- Robuster Kugelhahn aus Messing vernickelt
- Für Abzweigungen oder Alternativschaltungen von Luft- oder Wasserleitungen in Industrie, Haushalt oder am Bau.

Gehäuse:	Messing vernickelt
Hebel:	Aluminium
Kugel:	Messing hartverchromt
Kugeldichtung:	PTFE
Spindeldichtung:	PTFE

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Mat. Dichtung	Medium	Gewinde
☞ unten	-15°C – +100°C	MS 58 vern.	PTFE	Luft / Wasser	ISO 228

## Dreiwege-Kugelhähne mit 3 x Innengewinde

Gewinde	DN	PN	l	h	Hebell.	SW	St.gew.g	Art.Nr./T	St.gew.g	Art.Nr./L
G 1/4"	10	40	71	96	130	27	713	DWK 14 T	679	DWK 14 L
G 3/8"	13	40	71	96	130	27	662	DWK 38 T	643	DWK 38 L
G 1/2"	13	40	80	96	130	27	653	DWK 12 T	637	DWK 12 L
G 3/4"	18	40	96	113	160	33	1090	DWK 34 T	1100	DWK 34 L
G 1"	23	25	113	122	160	40	1695	DWK 10 T	1710	DWK 10 L
G 1 1/4"	29	16	130	144	195	50	2680	DWK 54 T	2660	DWK 54 L
G 1 1/2"	35	16	147	154	195	57	3660	DWK 15 T	3710	DWK 15 L
G 2"	44	16	169	176	235	70	5820	DWK 20 T	5880	DWK 20 L