

# PHX-Autogenschläuche - blau

Sicherheit nach EN 559



**MSR**  
Schlauchtechnik

Wir machen das  
unmögliche möglich



**Kennzeichnung:** Farbstempel Sauerstoff: "PHX-AUTOGEN EN 559-2MPa (20 bar)-6,3-Made in Germany" auf blauem Untergrund

## Einsatzmöglichkeiten:

Die PHX-Autogenschläuche sind geeignet für den sicheren Transport von Sauerstoff und Brenngasen. Einsetzbar an Handschweißgeräten, z.B. im Schiffbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Hoch- und Tiefbau, Installationsbetrieben und Schweißwerkstätten. Sie entsprechen dem neuesten Stand der EN 559.

## Beschreibung:

- schwarze, porenfreie, SBR-Innenschicht
- Temperaturbeständigkeit bis +60°C
- Betriebsdruck bis 20 bar
- Druckträger: synthetische Garne
- blaue bzw. rote vollflächige SBR-Außenschicht, witterungsbeständig
- flexibel und robust
- knickfest und formstabil
- LABS-, Trennmittel- und fettfrei

Nennweite	Innen-Ø	Wandstärke	Länge	Betriebsdruck*	Mindest Berstdruck*	Kleinster Biegeradius	Metergewicht
Zoll/inch	mm	mm	m	bar	bar	ca. mm	ca. g/m
1/6	6,0	5,0	40	20	60	60	270

\* Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur