

Schlauchstutzen mit V-Bund und Losflansch bzw. V-Flansch PN 25/40 mit Klemmbacken

aus Ms für Dampf bis 230°C Edelstahl-Klemmbacken und andere Wandstärken siehe „Klemmbacken“




Abbildung 1




Abbildung 2

DN	Flansch	Werkstoff	Gewicht	Abbildung	Artikelnummer
mm		Stutzen / Losflansch	kg		
13 x 6,0	DN 15 PN 25/40	St	1,40	1	970.013006.411
13 x 6,0	DN 15 PN 25/40	St	1,20	2	980.013006.410
13 x 6,0	DN 15 PN 25/40	SS/St	1,30	1	970.013006.421
13 x 6,0	DN 15 PN 25/40	SS	1,30	1	970.013006.422
13 x 6,0	DN 15 PN 25/40	SS	1,20	2	980.013006.420
19 x 7,0	DN 20 PN 25/40	St	1,90	1	970.019007.411
19 x 7,0	DN 20 PN 25/40	St	1,80	2	980.019007.410
19 x 7,0	DN 20 PN 25/40	SS/St	1,90	1	970.019007.421
19 x 7,0	DN 20 PN 25/40	SS	1,90	1	970.019007.422
19 x 7,0	DN 20 PN 25/40	SS	1,80	2	980.019007.420
25 x 7,5	DN 25 PN 25/40	St	2,40	1	970.025008.411
25 x 7,5	DN 25 PN 25/40	St	2,10	2	980.025008.410
25 x 7,5	DN 25 PN 25/40	SS/St	2,50	1	970.025008.421
25 x 7,5	DN 25 PN 25/40	SS	2,50	1	970.025008.422
25 x 7,5	DN 25 PN 25/40	SS	2,20	2	980.025008.420
32 x 8,0	DN 32 PN 25/40	St	3,30	1	970.032008.411
32 x 8,0	DN 32 PN 25/40	St	2,90	2	980.032008.410
32 x 8,0	DN 32 PN 25/40	SS/St	3,30	1	970.032008.421
32 x 8,0	DN 32 PN 25/40	SS	3,30	1	970.032008.422
32 x 8,0	DN 32 PN 25/40	SS	3,40	2	980.032008.420
38 x 8,0	DN 40 PN 25/40	St	4,50	1	970.038008.411
38 x 8,0	DN 40 PN 25/40	St	4,20	2	980.038008.410
38 x 8,0	DN 40 PN 25/40	SS/St	4,50	1	970.038008.421
38 x 8,0	DN 40 PN 25/40	SS	4,50	1	970.038008.422
38 x 8,0	DN 40 PN 25/40	SS	4,20	2	980.038008.420
50 x 9,0	DN 50 PN 25/40	St	5,80	1	970.050009.411
50 x 9,0	DN 50 PN 25/40	St	5,10	2	980.050009.410
50 x 9,0	DN 50 PN 25/40	SS/St	5,80	1	970.050009.421
50 x 9,0	DN 50 PN 25/40	SS	5,80	1	970.050009.422
50 x 9,0	DN 50 PN 25/40	SS	5,10	2	980.050009.420