

UNITRIX® 60

Der Vielweckschlauch



Kennzeichnung: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Kennfelder auf schwarzem Untergrund, PHOENIX UNITRIX 60 DN 10 R <math>< 10^6 \Omega/m</math> Made in Germany

Einsatzmöglichkeiten:

Der Vielweckschlauch UNITRIX® 60 verspricht beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschinenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn.

UNITRIX® 60 kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie.

UNITRIX® 60 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

Beschreibung:

- ▶ schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- ▶ Betriebsdruck bis 20 bar
- ▶ Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +85°C
- ▶ Druckträger: synthetische Garne
- ▶ hochflexibel und robust
- ▶ NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- ▶ elektrisch leitfähig

Technische Daten:

| Nennweite Zoll/Inch | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Betriebsdruck* bar | Mindest Berstdruck* bar | Kleinster Biegeradius ca. mm | Metergewicht ca. g/m |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1/4 | 6 | 3,5 | 20 | 60 | 35 | 160 |
| 5/16 | 8 | 3,75 | 20 | 60 | 50 | 210 |
| 3/8 | 10 | 3,75 | 20 | 60 | 60 | 250 |
| 1/2 | 13 | 4,0 | 20 | 60 | 80 | 320 |
| 5/8 | 16 | 4,5 | 20 | 60 | 100 | 430 |
| 3/4 | 19 | 5,0 | 20 | 60 | 120 | 550 |
| 1 | 25 | 5,5 | 20 | 60 | 150 | 760 |

* bezogen auf Raumtemperatur

Länge in 50m-Rollen

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Schlauch GmbH
 Continentalstraße 3-5
 D-34497 Korbach
 industrial.hoses@fluid.contitech.de
 www.contitech.de/is



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.