UNITRIX® 80
Der Vielzweckschlauch

Kennzeichnung: 6 olivegrüne, axial verlaufende Kennfelder auf schwarzem Untergrund,
PHOENIX UNITRIX 80 DN 10 R<10^6 Ω/m Made in Germany

Einsatzmöglichkeiten:
Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 verspricht beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschinenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn.
UNITRIX® 80 kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie.

UNITRIX® 80 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

Beschreibung:
- schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- Betriebsdruck bis 33 bar
- Temperaturbeständigkeit von –25°C bis +85°C
- Druckträger: synthetische Garne
- hochflexibel und robust
- NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- elektrisch leitfähig

Technische Daten:

Nennweite Zoll/Inch	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck* bar	Mindest Berstdruck* bar	Kleinster Biegeradius ca. mm	Metergewicht ca. g/m
1/4	6	4,0	33	80	35	190
5/16	8	4,0	33	80	50	230
3/8	10	4,0	33	80	60	260
1/2	13	4,5	33	80	80	370
5/8	16	5,0	33	80	100	480
3/4	19	6,0	33	80	120	680
1	25	6,0	33	80	150	840

Länge in 50 m-Rollen

1 1/4	32	6,0	33	80	150	935
1 1/2	38	6,5	33	80	190	1.150
2	50	7,0	33	80	250	1.610
2 3/8	60	8,0	33	80	400	2.260
3	75	9,0	33	80	500	3.050

Länge in 40 m-Rollen

* bezogen auf Raumtemperatur

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstraße 3-5
D-34497 Korbach
industrial.hoses@fluid.contitech.de
www.contitech.de/is

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

WT 1071 12.07 (01) Gedruckt mit CONTI AIR® Offset-Drucktüchern auf chlorfrei gebleichtem Papier