

Kugelhähne

Robuste Ausführung aus Messing vernickelt



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das
unmögliche möglich



- Qualitativ hochwertige Kugelhähne, für Luft, Wasser, Farbe, Lösungsmittel etc.
- Wartungsfreies Arbeiten, langlebig, robust und zuverlässig, leicht schaltbar, mit vollem freiem Durchgang, auf Dichtheit geprüft.
- Für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.

Gehäuse und Muffen: Pressmessing sandgestrahlt und vernickelt
Spindel und Mutter: Messing
Kugel: Messing verchromt
Kugeldichtungen: PTFE
Spindeldichtungen: Viton-O-Ring
Hebel: Stahl bzw. Aluminium rot lackiert

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Mat. Dichtung	Medium	Gewinde
PN 35 bar	-15°C – +100°C	MS 58	PTFE / Viton	Luft, Wasser etc.	DIN 2999

Kugelhähne mit Innengewinde DIN 2999

Gewinde	DN	l	h	Hebellänge	SW	St.gew.g	Art.Nr.
R 1/4"	8	50	78	95	25	296	KM 14 T
R 3/8"	10	60	78	95	25	302	KM 38 T
R 1/2"	15	75	82	95	26	390	KM 12 T
R 3/4"	20	80	90	104	32	682	KM 34 T
R 1"	25	90	97	104	39	876	KM 10 T
R 1 1/4"	32	110	137	161	50	1667	KM 54 T
R 2"	50	140	170	178	70	3700	KM 20 T