

Silocord® SP Silocord® Spezial SP

Zement Saug- und Druckschlauch
Silo Saug- und Druckschlauch



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das
unmögliche möglich



Aufdruck: SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR



Aufdruck: SILOCORD® / SPEZIAL / SP FÜR SPLITT-SODA-QUARZSAND

Zement Saug- und Druckschlauch:

Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

Beschreibung:

- Betriebsdruck: 6 bar
- Vakuum: 0,8 bar
- Temperaturbereich: von - 30 °C bis + 80 °C
- Elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- Abriebwerte: 90 - 110 mm³ nach DIN 53516
- Innenseele: NR / SBR, schwarz, glatt
- Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Einlagen: mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

Silo Saug- und Druckschlauch:

Besonders geeignet für Splitt, Soda und Quarzsand. Mit kerb- und hochabriebfester Schlauchseele.

Beschreibung:

- Betriebsdruck: 10 bar
- Platzdruck: 30 bar
- Vakuum: 0,8 bar
- Temperaturbereich: von - 30 °C bis + 80 °C
- Elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- Abriebwerte: Innen 70 mm³ laut DIN 53516, Außen 90 - 100 mm³ nach DIN 53516
- Innenseele: NR, schwarz, glatt
- Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Einlagen: mit Stahldrahtspirale und 2 gekreuzten Kupferlitzen

Innen ø	Wand	Außen ø	Länge
mm	mm	mm	m
76	10	96	40
102	10	122	20

Innen ø	Wand	Außen ø	Länge
mm	mm	mm	m
76	11	98	40
102	12	126	20

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten